

## DS MATIC

Prodotto speciale per la disincrostazione di macchine lavastoviglie

### **PROPRIETA':**

DS MATIC E' UN PRODOTTO A BASE DI ACIDI INIBITI STUDIATO PER LE OPERAZIONI DI DISINCROSTAZIONE PERIODICA DELLE MACCHINE LAVASTOVIGLIE.

### **USO E DOSI :**

**MANUTENZIONE GIORNALIERA:** SPRUZZARE DS MATIC PURO SULLE PARTI INTERNE E SUGLI UGELLI. LASCIARE AGIRE PER ALCUNI MINUTI, QUINDI EFFETTUARE UN RISCIAQUO.

**MANUTENZIONE PERIODICA:** PER DISINCROSTAZIONI PESANTI AGGIUNGERE 1 LITRO DI DS MATIC OGNI 10 LITRI D'ACQUA DIRETTAMENTE IN VASCA. DISINSERIRE LE POMPE DEL DETERSIVO E DEL BRILLANTANTE E PROCEDERE AD ALMENO 5 -10 CICLI DI LAVAGGIO A MACCHINA VUOTA.

### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	ACRE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 1
pH della soluz. 1%	1 - 2
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,23 Kg/l

### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

R 35: PROVOCA GRAVI USTIONI

S 2: CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S 23: NON RESPIRARE I GAS

S 26: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO

S 27: TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI

IL PRODOTTO CONTIENE ACIDI INORGANICI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE CHE POSSONO PROVOCARE GRAVI USTIONI DI TIPO CHIMICO.

### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI

NON RESPIRARE I VAPORI

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

DS MATIC STN

15/09/2011

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA

EVITARE IL CONTATTO CON ACIDI FORTI E MATERIALE ORGANICO

### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**CUTE:** RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE  
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

**OCCHI:** LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE  
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

**INGESTIONE:** NON PROVOCARE ASSOLUTAMENTE IL VOMITO. SOMMINISTRARE ACQUA CON ALBUME. NON SOMMINISTRARE BICARBONATO CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

**INALAZIONE DEI VAPORI:** ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.  
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

### **COMPOSIZIONE:**

ACIDO FOSFORICO CONC. > 25 %

ACIDO NITRICO CONC. < 20 %

INIBITORI DI CORROSIONE

### **IMBALLO**

FUSTINO 10 LT.

### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

TRASPORTO SU STRADA: ADR 8 SOSTANZE CORROSIVE UN 1805 ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE 8, III

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388