

## CLORO MENO

### RIDUTTORE SPECIFICO DEL CLORO

#### **PROPRIETA' :**

CLORO MENO E' UN PRODOTTO SPECIFICO PER LA RIDUZIONE DEL CLORO NELL'ACQUA IN CUI PER ERRORI DI DOSAGGIO SIANO STATI SUPERATI I VALORI PREVISTI.

#### **USO E DOSI :**

AGGIUNGERE IL PRODOTTO NEI PUNTI DI MASSIMA AGITAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UNA RAPIDA ED OMOGENEA DISTRIBUZIONE.

6 cc/mc RIDUCONO DI 1 PPM IL TENORE DI CLORO.

#### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	PUNGENTE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 4.5
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,25-1,35 Kg/l

#### **CONTROLLI:**

IL CONTROLLO DELL' ECCESSO DI CLORO MENO PUO' ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO IL DOSAGGIO DELLO IONE SOLFITO IMPIEGANDO IL KIT SOLFITI.

#### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **IRRITANTE**

R 31: A CONTATTO CON ACIDI LIBERA UN GAS TOSSICO (SO<sub>2</sub> - ANIDRIDE SOLFOROSA).

R 36/37: IRRITANTE PER GLI OCCHI E PER LE VIE RESPIRATORIE

S 2: CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S 26: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.

#### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

#### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

CLORO MENO STN

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

IL PRODOTTO LIBERA LENTAMENTE ANIDRIDE SOLFOROSA ANCHE A TEMPERATURA AMBIENTE.

#### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTE MENTE CON ACQUA CORRENTE PER ALMENO 15 MINUTI TENENDO LE PALPEBRE APERTE RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA E MOSTRARE L'ETICHETTA.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

#### **COMPOSIZIONE:**

CONTIENE SODIO BISOLFITO CONC. > 10% ED AGENTI STABILIZZATI.

#### **IMBALLO**

FUSTO DA 10 LT.

#### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

TRASPORTO SU STRADA: ADR NON PREVISTO

14/09/2011

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.  
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - http://www.barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388