

CONTROL METAL

SEQUESTRANTE PER METALLI E ANTIMONIO PER PISCINE E CIRCUITI A CICLO CHIUSO

PROPRIETA' :

CONTROL METAL E' STATO FORMULATO PER EVITARE GLI INCONVENIENTI DOVUTI ALLA FORMAZIONE DI DEPOSITI CALCAREI E DI METALLI PESANTI QUALI RAME, FERRO, MANGANESE, ECC.
INIBISCE LA CORROSIONE DELLE SUPERFICI METALLICHE.

USO E DOSI :

AGGIUNGERE CONTROL METAL NEL PUNTO DI MASSIMA AGITAZIONE DELL'ACQUA IN VASCA AL FINE DI FAVORIRE UNA OMOGENEA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO.

TRATTAMENTO INIZIALE:

PER ACQUE MEDIO DURE 30 - 60 cc/mc

PER ACQUE DURE 60 - 100 cc/mc

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO

A SECONDA DEL RICAMBIO GIORNALIERO DI ACQUA SI CONSIGLIANO 5 - 10 cc/mc OGNI 2 - 3 GIORNI.

1 cc = 1 ml

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO AMBRATO
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	9-10
pH della soluz. 1%	9-10
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,2-1,3 Kg/l

CONTROLLI:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL' ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

S 2: CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:

NON NECESSARIA

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

NON SONO NECESSARIE PROTEZIONI PARTICOLARI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE E RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA.

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: NON APPLICABILE

COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDO AMMINO TRIMETILEN SOLFONICO CONC < 15% E COFORMULANTI SPECIFICI.

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LITRI.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: ADR NON APPLICABILE.