

## F 33

### DISINCROSTANTE SPECIALE PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI FERRO – SILICEI- SOLFATICI

#### **PROPRIETA':**

LA FORMULA BILANCIATA ED APPPOSITAMENTE STUDIATA DI **F 33** PERMETTE DI RIMUOVERE VELOCEMENTE ANCHE I RESIDUI PIU' RESISTENTI DI INCROSTAZIONI FERRO – SILICE – SOLFATICHE. LA PRESENZA DI INIBITORI DI CORROSIONE RITARDA QUALSIASI CORROSIONE SUPERFICIALE.

#### **USO E DOSI :**

A SECONDA DEI CASI SI PUO' USARE IL PRODOTTO PURO O DILUITO AL 30 – 50 % LASCIANDO AGIRE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 2 MINUTI.

FARE PROVE PRELIMINARI DI COMPATIBILITA' CON I MATERIALI DELLE SUPERFICI. SI CONSIGLIA COMUNQUE DI NON USARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI ZINCATE, RAMATE, CROMATE, VERNICIATE, SU MARMI, CEMENTO E CERAMICHE DECORATE.

RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE DOPO LA DISINCROSTAZIONE.

#### **PRINCIPALI USI:**

PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI MOLTO RESISTENTI DA FASCI TUBIERI, PARETI DI PISCINA IN KLINKER CERAMICO, COTTO FIORENTINO, KLINKER, ECC.

#### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO ARANCIONE
ODORE	PUNGENTE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 2
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,15 Kg/l

#### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

#### **INDICAZIONI DI PERICOLO:**

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.

H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI.

H335 PUO' IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE.

#### **CONSIGLI DI PRUDENZA:**

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

P271 UTILIZZARE SOLTANTO ALL' APERTO O IN UN LUOGO BEN VENTILATO.

P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI/ PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: SCIAQUARE LA BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O CON I CAPELLI): TOGLIERSI DI DOSSO TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIAQUARE LA PELLE/FARE UNA DOCCIA.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIAQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE E' AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIAQUARE.

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITA' ALLE REGOLAMENTAZIONE.

#### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA:

MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

#### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA

EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE VETROSO.

#### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIAQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO.

CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.

CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

#### **COMPOSIZIONE:**

CONTIENE ACIDI MINERALI INIBITI, TENSIATTIVI SINTETICI

NON IONICI BIODEGRADABILI OLTRE IL 90% ,

ACIDO CLORIDRICO CONC > 25%,

INIBITORI DI CORROSIONE E ACQUA Q.B.

#### **IMBALLO**

FUSTINO 10 LT

#### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

TRASPORTO SU STRADA: UN 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8, II ADR