

FLOC SUPER PE

FLOCCULANTE SPECIALE PER FILTRI A SABBIA RAPIDI. ESENE DA ALLUMINIO

PROPRIETA' :

AUMENTA IL POTERE FILTRANTE DEI FILTRI A QUARZO DI TIPO RAPIDO E DI TIPO LENTO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER ELIMINARE TRACCE DI FERRO E MANGANESE DA ACQUE CHE NE SIANO PARTICOLARMENTE RICCHE E PER ELIMINARE SOSTANZE COLLOIDALI PREDISPERSE.

USO E DOSI :

IL PRODOTTO PUO' ESSERE DOSATO MANUALMENTE OPPURE CON APPOSITA POMPA DOSATRICE.
NEL CASO SI OPERI CON DOSAGGIO MANUALE METTERE IL PRODOTTO PREDILUITO DIRETTAMENTE NELLO SKIMMER.
NON OCCORRE CORREGGERE IL VALORE pH.

DOSE MEDIA: 0,5 cc/mc D'ACQUA AL DI'.
DOSE D'URTO: 10 - 20 cc/mc D'ACQUA.

1 cc = 1 ml

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO AZZURRO
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	6,5-7,5
pH della soluzione 1%	NEUTRO
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,04 ± 0,05 Kg/l

CONTROLLI:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA MINISTERO DELLA SANITA' E LE REGIONI E LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO DEL 16 GENNAIO 2003

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

NON USARE CON FILTRI A DIATOMEI E A CARBONE ATTIVO.
S 2: CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
NON NECESSARIA
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI DI SICUREZZA
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

NON SONO NECESSARIE PROTEZIONI PARTICOLARI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE.
RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: NON APPLICABILE

COMPOSIZIONE:

POLIELETTROLITA ORGANICO A MEDIO PESO MOLECOLARE
CONC. > 20%.

IMBALLO

BOTTIGLIA 1 LT - FUSTINO 5 LT - FUSTINO 10 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

NON REGOLAMENTATO

FLOC SUPER PE STN

06/10/2011

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - <http://www.barchemicals.it>

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388

1