

PULSAR CLEANER

SANIFICANTE E DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DOTATI DI SISTEMA "PULSAR"

PROPRIETA':

DISINCROSTANTE SPECIFICO PER RIMUOVERE INCROSTAZIONI NEI DOSATORI AUTOMATICI "PULSAR".

USO E DOSI:

PER UNA RIMOZIONE EFFICACE DELLE INCROSTAZIONI SI CONSIGLIA DI USARE IL PRODOTTO DILUITO AL 50 %.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	ACRE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 1
pH della soluz. 1%	< 1
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,1 Kg/l

CONTROLLI:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO ED IRRITANTE**

R 34: PROVOCA USTIONI

R 37: IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE

S 2: CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S 24: EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE

S 26: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO

S 28: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA

EVITARE IL CONTATTO DI PULSAR CLEANER CON GOMMA, LEGNO, STRACCI, ECC.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NORMALMENTE NON NECESSARIA; NEL CASO INDOSSARE MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA; EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA E MOSTRARE L'ETICHETTA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

COMPOSIZIONE:

CONTIENE ACIDI ORGANICI ED INORGANICI > 25 %

IMBALLO

FUSTINO DA 10 LITRI

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: ADR/RID: CLASSE 8, UN.3264
LIQUIDI INORGANICI CORROSIVI ACIDI N.A.S., GRUPPO DI IMBALLAGGIO II